



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.225.Д.011353.09.07

от 26.09.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Грунтовка полиуретановая однокомпонентная с растворителем "Ризопур-1700"

изготовленная в соответствии
с технической документацией фирмы-изготовителя, техническим описанием, ТУ 2257-054-43548961-2007

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". Далее согласно приложению.

Организация-изготовитель

ООО "СМТ Продукт", 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, 7, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "СМТ Колор", 115516, г. Москва, Промышленная ул., д. 17, стр. 3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Заключение № 03/пм-13 от 03.07.2007 г., протокол испытаний № 12 от 03.07.2007 г. ФГУН ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора

№ 039344

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Содержание в воздухе вредных веществ, мг/куб. м, не более:

4,4-дифенилметандиизоцианат

аммиак

формальдегид

бензол

толуол

углеводороды

фенол

ксилол

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

атм. возд. (с/с)	возд. раб. зоны
-	0,05
0,04	20,0
0,01	0,5
0,1	15/5
0,6	150/50
3,0	-
0,003	1/0,3
0,2	150/50

Область применения:

в системах покрытий пола "Ризокон" в качестве пропитки или грунтовки минеральных оснований под полимерные покрытия пола на основе полиуретановых смол. Для обеспыливания и пропитки минеральных поверхностей, подвергающихся слабым механическим воздействиям.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с руководством по эксплуатации фирмы-изготовителя и ТУ 2257-054-43548961-2007. При производстве оборудование помещений механической общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Использование СИЗ органов дыхания, глаз, кожи рук.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок эксплуатации



Заключение действительно до 26.09.2012 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов
(Ф. И. О./подпись)

М. П.

Бланк N 039344